Combine Moisture Meter 100

Un contrôleur d'humidité de grain pour tous les modèles de moissonneuses-batteuses

Le **RDS Combine Moisture Meter 100** est un contrôleur de grain convivial qui offre un affichage de l'humidité de grain en continue et en dynamique.

www.rdstec.com

Le **RDS Combine Moisture Meter 100** est un contrôleur de grain qui mesure en instantané l'humidité du grain récolté par la moissonneuse-batteuse avec une possibilité d'afficher la température de la céréale.

Un capteur d'humidité est monté en bout de vis d'alimentation de trémie ou en bout d'élévateur et l'affichage est monté dans la cabine. Si l'humidité depasse celle programmée au préalable, une alarme interne sonne en cabine et l'affichage clignote pour avertir l'opérateur . Une alarme externe est en option. Le Combine Moisture Meter 100 est pré-calibré pour jusqu'à six céréales différentes.

Le Combine Moisture Meter 100 peut s'installer sur tous les modèles de moissonneuses-batteuses et convient pour toutes les cultures récoltables.

Caractèristiques:

- Ecran rétro-éclairé pour un travail dans toutes conditions.
- Six canaux pour la programmation de six cultures différentes.
- Affichage de température du grain.
- Fonction manuel d'ajustement pour régler par rapport à un négociant.
- Alarmes visuelles et sonores pour avertir le dépassement d'humidité en cabine.
- Alarme sonore en externe en option.
- Indicateur pour informer le manque de grain au niveau du capteur (ex. en démarrant).

Avantages:

- Affichage en continu de l'humidité de grain pendant la récolte, éliminant le besoin d'arrêter régulièrement pour faires les contrôles.
- L'ajustement rapide et facile du calibrage de l'humidité pour l'accorder avec un contrôleur d'humidité de référence.
- Aide à la prise de décision si les conditions ne conviennent pas à la récolte ou deviennent inappropriées.
- Permet à prendre la décion de stocker ou sécher la céréale.
- Peut être réglé pour différents types de culture.
- Ventes et SAV d'un réseau national de distributeurs RDS.

Données techniques:

Voltage:	11 - 28 Vdc
Température:	-30 to +50°C en opération
Protection:	Unité IP67
	Protection RFI/EMI complète
Garantie:	2 ans

Capteur d'humidité:

En vente chez:

FOSSAERT TEC
164 chemin de Messines 59237, Verlighem, FR
Tel: +33(0)3 20 21 09 49
GSM :+3 (0)6-73-61-14-97
Fax: +33 (0)3 20 40 69 95
E-mail: damienfossaert@pesagedf.com
Web: www.pesagedf.com

Dans la gamme:

Ceres 8000i - un contrôleur de rendement pour tout type de moissonneuse avec lecteur de carte SDinterne pour la cartographie.

Weighlog 200 - pesage embarqué pour tout type de chargeur et pour semis agricoles.

En dehors des erreurs et omissions, les détails techniques sont sous réserve de modification. ref: CMM/FR/BKD/rev 2.0

RDS Technology Ltd, Cirencester Road, Minchinhampton, Stroud, Glos, GL6 9BH, UK
Tel: **+44 (0)1453 733300** Fax: **+44 (0)1453 733311**
e-mail: **contact@rdstec.com** Web: **www.rdstec.com**